

Точка доступу MikroTik Groove 52 (RBGroove-52HPn)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.49 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц, 5 ГГц](#)

Наявність антен: [Знімна \(не постачається в комплекті\)](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Маршрутизатор / точка доступу від MikroTik призначений для спільного використання з антеною і використання в якості клієнта або побудова радіомосту.

Здатний працювати в двох частотних діапазонах по черзі 2.4 GHz або 5 GHz (перемикається програмно).

Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 3 рівня дозволяє використовувати пристрій як CPE або PtP. Один мережевий Ethernet порт по якому здійснюється живлення через PoE.

У комплекті блок живлення, інжектор живлення PoE і стяжки для кріплення.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, яке виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод, рекомендується використовувати пристрій грозозахисту.

Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484 або 5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
Потужність передавача	до 27dBm (500 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	1x N male
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	5
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	177x44x44
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	600