Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)







Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.49 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (поставляється в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Маршрутизатор / точка доступу від MikroTik призначений для спільного використання з антеною і побудови базових станцій, радіомостів або використання в якості клієнта.

Може випромінювати в двох частотних діапазонах по черзі 2.4 GHz або 5 GHz (перемикається програмно).
Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP, CPE або PtP. Один мережевий Ethernet порт по якому здійснюється живлення через PoE.

У комплекті: всенаправленная антена Omni 2.4 / 5 GHz посиленням 6dBi, джерело живлення, інжектор живлення PoE і стяжки для кріплення.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, яка виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод, рекомендується використовувати пристрій грозозахисту.

Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484 або 5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
Потужність передавача	до 27dBm (500 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об `єм RAM	64MB
Тип антени	всеспрямована
Посилення антени, dBi	6
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Роз'єм для підключення антени	1x N male
Поляризація антени	лінійна
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, антена, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпуса	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	177x44x44
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	600