

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLDF-5nD "LDF 5"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.37 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Точка доступу (опромінювач) з потужним процесором Atheros AR9344 600MHz. Працює в діапазоні частот 5150-5875MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 25dBm. Працює тільки як CPE або PtP !!! Пристрій призначений для установки на офсетні параболічні супутникові антени (антена купується окремо), за допомогою яких сигнал буде посилюватися. Таким чином можна домогтися побудови лінків на значні відстані. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу. Пристрій живиться по витій парі через блок живлення (24V) і інжектор які йдуть в комплекті. Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	9
Ширина діаграми спрямованості, °	17 x 17
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	6
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	160
Вага в упаковці, г	300