

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLDFG-5acD "LDF 5 ac"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.38 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Точка доступу (опромінювач) з потужним процесором 716MHz. Працює в діапазоні частот 5150-5875MHz. Підтримує стандарт 802.11ac, вихідна потужність радіомодуля до 25dBm, гігабітний порт. Пристрій призначений для використання в якості CPE або для побудови радіоканалів PtP !!! Пристрій призначений для установки на офсетні параболічні супутникові антени (антена купується окремо), за допомогою яких сигнал буде посилюватися. Таким чином можна домогтися побудови лінків на значні відстані. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу. Пристрій живиться по витій парі через блок живлення (24V) і інжектор які йдуть в комплекті. Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11ac
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	716MHz
Об'єм RAM	256MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	9
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	300