

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLHG-2nD-XL "LHG XL 2"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 3.5 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Light Head Grid (LHG) позиціонується як компактний і легкий пристрій з вбудованою 21dBi сітчастою антеною, конструкція якої забезпечує захист від вітру на відміну суцільнометалевої тарілки. Пристрій дозволяє будувати радіоканали точка-точка або використовується в якості клієнтського пристрою (CPE) на великі відстані в діапазоні 2400-2485MHz. У комплект поставки входить невеликий металевий адаптер для регулювання нахилу антени на п'ять градусів від початкового положення, блок живлення і інжектор. Виробник представляє дві моделі LHG в діапазоні 2 ГГц: LHG 2 і LHG XL 2, відмінність даних моделей у посиленні антени 18 dBi і 21 dBi відповідно.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)

Частота процесора	650MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	21
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Діаметр дзеркала, mm	550
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	550 x 245
Розмір упаковки, мм	585 x 595 x 138
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	180
Вага в упаковці, г	3000