

# Точка доступу (міні) MikroTik mAP (RBmAP2nD)

Хіт



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.31 кг

Виконання: [Внутрішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [2](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

## Опис

Невеликий за розмірами точка доступу **mAP-2nD** діапазону 2.4ГГц, призначена для будинку або невеликого офісного приміщення. Має 2 порту Ethernet і порт microUSB до якого може бути підключений 3G / 4G USB модем.

## Живлення точки може проводитися за допомогою:

- блоку живлення, що йде в комплекті;
- через перший порт (Ethernet 1) по PoE 802.3af / at 12-56V;
- через порт microUSB.

Другий порт (Ethernet 2) має здатність жити підключені до нього пристрої по Passive PoE, наприклад SXT. Може працювати в режимах: Station або AP.

## Характеристики

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Максимальна швидкість радіоканалу   | 300Mbps                                                    |
| Режим роботи                        | AP                                                         |
| Стандарт передачі даних             | 802.11b / g / n                                            |
| Підтримка MIMO                      | 2x2                                                        |
| Операційна система                  | RouterOS                                                   |
| Ліцензія (Router OS), lvl           | 4                                                          |
| Потужність передавача               | до 22dBm                                                   |
| Частота процесора                   | 650MHz                                                     |
| Об'єм RAM                           | 64MB                                                       |
| Об'єм ROM                           | 16MB                                                       |
| Кількість портів 10/100 Mbit        | 2                                                          |
| Порт USB                            | 1                                                          |
| Живлення через jack роз'єм          | Так                                                        |
| Живлення через Passive PoE          | Так                                                        |
| Роздача Passive PoE                 | Так                                                        |
| Максимальна споживана потужність, W | 2                                                          |
| Тип антени                          | всеспрямована                                              |
| Посилення антени, dBi               | 1.3                                                        |
| Комплектація                        | Точка доступу mAP, блок живлення 24V 0.8A, кабель microUSB |
| Розміри без упаковки, мм            | 68x68x19                                                   |
| Вага, г                             | 360                                                        |