

Точка доступа (мини) MikroTik mAP lite (RBmAPL-2nD)

Хіт



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.195 кг

Виконання: [Внутрішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу невеликих розмірів, призначена для будинку або невеликого офісного приміщення, а також для використання в подорожі. Являє собою корпусний Ethernet роутер з Ethernet портом + WiFi радіомодуль, що працює на частоті 2.4 ГГц (802.11b / g / n).

До числа особливостей mAP lite слід віднести наявність магнітного підставки, що дозволяє кріпити роутер на металевих поверхнях. Розміри роутера невеликі, що дозволяє йому добре виглядати в будинку або в офісі. Живлення роутера здійснюється через роз'єм Jack, або перший Ethernet порт.

mAP lite може працювати як в режимі точки доступу, так і в режимі станції.

На пристрої встановлена операційна система RouterOS з ліцензією четвертого рівня.

Пристрій працює може проводиться через:

- Passive PoE;
- 802.3af / at (+ 4,5 / -7,8 або + 3,6 / -1,2);
- блок живлення 5V (в комплекті) через microUSB порт.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 22dBm (160 мВт)
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Частота процесора	650MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	всеспрямована
Посилення антени, dBi	1.5
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	2
Комплектація	Точка доступу mAP, блок живлення
Матеріал корпусу	пластик
Розміри без упаковки, мм	49x48x11
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	до 70 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	360