Точка доступу MikroTik Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn)

Хіт





Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.69 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 433 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (поставляється в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Всепогодний маршрутизатор \ точка доступу в металевому корпусі, з вихідною потужністю до 1.2W, призначений для використання спільно з антеною (секторною, всенаправленною, спрямованою). Пристрій з підтримкою стандарту 802.11ac і портом Gigabit Ethernet.

Випромінює в діапазоні 2.4 ГГц або 5 ГГц з шириною каналу до 80 МГц.

Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP або PtP.

Один Gigabit Ethernet порт. Живлення здійснюється через PoE, 10-30V.

У комплекті: всенаправленная антена з посиленням 6dBi, джерело живлення, інжектор харчування PoE і стяжки для кріплення.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод рекомендується використовувати пристрій грозозахисту.

Забороняється подавати напругу і робити настроювання точки доступу без підключеної до її гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n / ac
Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2484 або 5150-5875
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Посилення антени, dBi	6
Підтримка MIMO	1x1
Тип антени	всеспрямована
Роз'єм для підключення антени	1x N male
поляризація антени	лінійна
Частота процесора	720MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Кількість портів 10/100/1000 Mbit	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, антена, інжектор, елементи кріплення
Максимальна споживана потужність, W	11
Матеріал корпуса	метал
Розміри без упаковки, мм	215x60x38
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1200