

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBOnniTikG-5HacD "OmniTIK 5 ac"



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 0.98 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Зовнішня всенаправлена точка доступу / маршрутизатор діапазону 5GHz стандарту 802.11ac поєднана з двохполяризаційною антеною здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості до 450 Mbps. П'ять портів Gigabit Ethernet, один порт USB для підключення 3G модему або зовнішньої пам'яті. Живлення точки здійснюється по Passive PoE через перший порт. Ідеально підходить для використання в якості базової станції для покриття невеликої зони Wi-Fi.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	450Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	5

Частота процесора	720MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	7.5
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	14
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	416 x 129 x 58
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1100