

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBOmniTikPG-5HacD "OmniTIK 5 PoE ac"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.3 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Зовнішня всенаправлена MIMO точка доступу / маршрутизатор діапазону 5GHz 802.11с поєднана з двохполяризаційною антеною здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості до 450 Mbps. Один порт USB для підключення 3G модему або зовнішнього накопичувача.

П'ять портів Gigabit Ethernet, 2-5 порт мають здатність жити пристрої, які підключаються по PoE (максимальний струм 500 mA на кожен порт). Це дозволяє розміщувати пристрої, які підключаються в важкодоступних місцях незалежно від розташування електричних розеток і мінімізувати прокладку кабелю.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	450Mbps
Підтримка MIMO	2x2

Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	5
Частота процесора	720MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	7.5
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Максимальне навантаження на живлять порти (PoE)	до 1000 мА при 24В
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	18
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	416 x 129 x 58
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1100