

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBOmniTikU-5HnD "OmniTIK 5"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.1 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Зовнішня всенаправлена точка доступу / маршрутизатор діапазону 5GHz 802.11a / n поєднана з двохполяризаційною антеною здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості 200 Mbps. П'ять портів Ethernet, один порт USB для підключення 3G модему або зовнішнього накопичувача. Живлення точки здійснюється по PoE. Ідеально підходить для використання в якості базової станції для покриття невеликої зони Wi-Fi. Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	5
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2

Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	7.5
Ширина діаграми спрямованості, °	15 x 360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	368x125x55
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1100