

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBOmniTikUPA-5HnD "OmniTIK 5 PoE"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.21 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

OmniTIK UPA-5HnD - зовнішня всенаправлена MIMO точка доступу / маршрутизатор діапазону 5GHz 802.11a / n поєднана з двухполяризаційною антеною здатна обслужити клієнтів мережі на швидкості до 200 Mbps. Один порт USB для підключення 3G модему або зовнішнього накопичувача. П'ять портів Ethernet, 2-5 порт мають здатність жити пристрої, які підключаються по Passive PoE (24V, максимальний струм 500 mA на кожен порт).

Це дозволяє розміщувати пристрої, які підключаються в важкодоступних місцях незалежно від розташування електричних розеток і мінімізувати прокладку кабелю.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	5
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps

Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	7.5
Ширина діаграми спрямованості, °	15 x 360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Максимальне навантаження на живлять порти (PoE)	до 500 мА при 24В
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	368x125x55
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1188