

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSEXTANTG-5HPnD "SEXTANT G"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 1.27 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

RBSEXTANTG-5HPnD - високошвидкісна точка доступу. Працює в діапазоні частот 5170-5825MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO 2x2, вихідна потужність радіоінтерфейсу до 30dBm. Порт Gigabit Ethernet. Стандарт 802.11n і технології MIMO2x2 і NV2 TDMA дають можливість досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу при установці. Область застосування: CPE або PtP на великі відстані з великою пропускною здатністю.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5825
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1

Частота процесора	600MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	64MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	18
Ширина діаграми спрямованості, °	22.8 x 16.8
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	250x250x90
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1000