

Точка доступу MikroTik SXT Lite5 (RBSXT-5nDr2)

Знято з виробництва



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 0.65 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

SXT Lite5 (RBSXT-5nDr2) - високошвидкісний бездротовий маршрутизатор \ точка доступу з більш потужним процесором Atheros AR9344 600MHz. Працює в діапазоні частот 5170-5825MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 27dBm.

Стандарт 802.11n і технології MIMO і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Маршрутизатор поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки. Ідеальний CPE або PtP.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 3, що робить даний пристрій самим передовим маршрутизатором, контролером пропускної здатності і фаєрволом.

Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Для захисту від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	200Mbps
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Потужність передавача	до 27dBm (500 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Живлення через Passive PoE	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	16
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Вага, г	650