Точка доступа MikroTik SXT Lite2 (RBSXT2nDr2)

Знято з виробництва





Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.65 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

SXT Lite2 (RBSXT-2nDr2) - високошвидкісний бездротовий маршрутизатор \ точка доступу з більш потужним процесором Atheros AR9344 600MHz. Працює в діапазоні частот 2400-2500MHz. Підтримує стандарти 802.11b / g / n MIMO (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 27dBm.

Стандарт 802.11n і технології MIMO і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Маршрутизатор поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки. Призначений для використання в якості CPE або PtP.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 3, що робить даний пристрій самим передовим маршрутизатором, контролером пропускної здатності і фаєрволом.

Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Для захисту маршрутизатора від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення по PoE.

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	200Mbps
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Потужність передавача	до 27dBm (500 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Живлення через Passive PoE	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	10
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Вага, г	650