

Точка доступу MikroTik SXT Lite5 ac (RBSXT5HacD2n)

Знято з виробництва



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.79 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n, 802.11ac](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 867 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

SXT Lite5 ac (RBSXT5HacD2n) високошвидкісний бездротовий маршрутизатор \ точка доступу стандарту передачі даних 802.11ac, який здатний передавати дані на швидкості до 540Mbit по бездротовому каналу з шириною каналу 80MHz. Працює в діапазоні частот 5GHz. Призначений для побудови радіоканалу з більшою пропускну здатністю.

Пристрій поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 3, що дозволяє використовувати пристрій тільки для лінків точка-точка або як клієнтський пристрій (CPE).

Відмінною особливістю даного пристрою є наявність другого радіомодуля на 2.4 ГГц, який підтримує тільки одне з'єднання і служить для налаштування пристрою через смартфон або планшет.

Пристрій легко встановлюється і підключається. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

У комплекті: пристрій SXT Lite 5ac, блок живлення 24 В, інжектор RBPOE, металеве кільце для

кріплення пристрою до кронштейну.

Додатково:

Для захисту маршрутизатора від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	540Mbps
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5825
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Потужність передавача	до 29dBm (800 мВт)
Частота процесора	650MHz
обсяг RAM	64MB
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Максимальна споживана потужність, W	8
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	16
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Вага, г	790