

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSXTR & R11e-LTE "SXT LTE Kit"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.79 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

SXT LTE - це пристрій для віддалених місць, які знаходяться в зоні дії мережі, але при цьому не доступні телефонам.

У порівнянні з моделлю RBSXTLTE3-7 першого покоління, комплект SXT LTE оснащений більш швидким процесором і підтримує не тільки LTE з більшою швидкістю, а й 2G і 3G, а також більш широкий діапазон частот. Вбудований високоякісний модем 2G / 3G / 4G / LTE категорії 4 дозволяє добитися швидкості до 150 Мбіт / с низхідного каналу і 50 Мбіт / с висхідного. Підтримує міжнародні смуги LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 і 40. Має два слота Micro SIM для резервного з'єднання. Пристрій оснащений двома портами Ethernet (другий порт має функцію PoE-out), який використовується для включення живлення іншого пристрою.

Пристрій поставляється з джерелом живлення 24 В, але підтримує 18-57 В і 802.3af.

Особливості

- СРЕ-пристрій стандартів 2G / 3G / 4G / LTE
- Два Ethernet-порту
- Роздача PoE-живлення на другому порту для живлення іншого PoE-сумісного пристрою
- Вбудований LTE-модем з підтримкою діапазонів 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для мереж LTE
- Два слота під карти micro-SIM для резервного каналу зв'язку.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE
Робочий діапазон частот, MHz	800-2600
Порти 10/100 Mbit	2
Частота процесора	650MHz
Об RAM	64MB
Обсяг ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	9
Ширина діаграми спрямованості, °	60
Поляризація антени	Лінійна
Роздача Passive PoE (24V)	Так
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	6
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x103
Робоча температура, ° C	від -40 до +60
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	180
Вага в упаковці, г	1000