

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSXTsq2nD "SXTsq Lite2"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.46 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Точка доступу з потужним процесором Atheros 650MHz. Працює в діапазоні частот 2400-2500MHz. Підтримує стандарти 802.11b / g / n MIMO (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 30dBm.

Стандарт 802.11n і технології MIMO і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Точка доступу поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки. Призначений для використання в якості CPE або PtP. Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 3, робить даний пристрій самим передовим маршрутизатором, контролером пропускної здатності і фаєрволом. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу. Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps

Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	25dBm
Частота процесора	650MHz
Об'єм RAM	64MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	10
Ширина діаграми спрямованості, °	60
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	129 x 129 x 34
Робоча температура, ° C	від -30 до +60
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	160
Вага в упаковці, г	800