

# Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBSXTsqG-5acD "SXTsq 5 ac"

Хіт



Виробник: [MikroTik \(Мікротик\)](#)

Вага (брутто): 0.5 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

## Опис

SXTsq 5 ac - це компактний і легкий зовнішній бездротовий пристрій з вбудованою антеною стандарту 802.11ac. Призначений для організації радіомосту між двома точками або використання в якості клієнта CPE. Пристрій більш компактний, стійкий до атмосферних впливів і легко монтується.

SXTsq 5 ac має вбудовану антену 16dBi і радіомодуль потужністю до 25 dBm. Конструкція антени була поліпшена, в порівнянні з попередньою моделлю SXT 5ac, а фізичний розмір був значно зменшений, SXTsq в два рази тонше.

Корпус включає в себе щілини для безпосереднього кріплення за допомогою металевого кільця. З'явилася можливість кріпити пристрій на горизонтальні поручні. Пристрій має один

10/100 Мбіт Ethernet-порт. До складу виробу включені блок живлення, інжектор, металеве кільце для кріплення.

## Характеристики

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Операційна система                            | RouterOS                                                   |
| Ліцензія (Router OS), lvl                     | 3                                                          |
| Режим роботи                                  | CPE / PtP                                                  |
| Стандарт передачі даних                       | 802.11a / n / ac                                           |
| Робочий діапазон частот, MHz                  | 5150-5875                                                  |
| Підтримка MIMO                                | 2x2                                                        |
| Потужність передавача                         | до 25dBm (350 мВт)                                         |
| Порти 10/100/1000 Mbit                        | 1                                                          |
| Частота процесора                             | 716MHz                                                     |
| Об'єм RAM                                     | 256MB                                                      |
| Об'єм ROM                                     | 16MB                                                       |
| Тип антени                                    | Спрямована                                                 |
| Посилення антени, dBi                         | 16                                                         |
| Ширина діаграми спрямованості, °              | 23 x 23                                                    |
| Поляризація антени                            | Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)        |
| Живлення через Passive PoE (24V)              | Так                                                        |
| Максимальна споживана потужність, W           | 7                                                          |
| Кількість в упаковці, шт                      | 1                                                          |
| Комплектація                                  | Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення |
| Матеріал корпусу                              | Стійкий до УФ пластик                                      |
| Розміри без упаковки, мм                      | 129 x 129 x 34                                             |
| Робоча температура, ° C                       | від -40 до +70                                             |
| Відносна вологість, %                         | від 10 до 90 (без конденсації)                             |
| Максимальна допустима швидкість вітру, km / h | 200                                                        |
| Вага в упаковці, г                            | 500                                                        |