Точка доступу MikroTik wAP White (RBwAP2nD)



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.525 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Бездротова точка доступу для використання в невеликому офісі або вдома з підтримкою протоколів 802.11b / g / n MIMO 2x2 і працює на частоті 2.4 ГГц. Ethernet порт. Вбудована антена.

Пристрій виконаний у вологозахищеному стильному корпусі, тому відмінно підходить для установки на стіні будинку, ганку, в саду або будь-якому іншому місці, де потрібен доступ в мережу з мобільних пристроїв. Корпус пропонується в двох варіантах кольору - білому (RBwAP2nD) і чорному (RBwAP2nD-BE).

Кріплення до стіни здійснюється всередині корпусу пристрою, а нижня частина кришки захищена спеціальним болтом, який може бути викручений тільки власником. Більш того, завдяки спеціальному отвору в корпусі, Ethernet кабель можна завести з боку стіни, щоб не псувати зовнішній вигляд стіни і не привертати зайвої уваги вандалів.

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Потужність передавача	до 22dBm (160 мВт)
Частота процесора	650MHz
Об `єм RAM	64MB
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Порт USB	1
Живлення через Passive PoE	Так
Роздача Passive PoE	Так
Тип антени	всеспрямована
Посилення антени, dBi	2
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Комплектація	Точка доступу wAP, блок живлення 24В, 0.38А, елементи кріплення
Розміри без упаковки, мм	185x85x30
Вага, г	350