

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBwAPG-60ad-A "wAP 60G AP"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.53 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

WAP 60G AP- всепогодну інтегрована бездротова система з частотою випромінювання 60 ГГц, яка може використовуватися як всередині приміщення, так і на відкритому повітрі в якості пристрою точки доступу AP, Point-to-Point або CPE. Включає в себе комплект для настінного монтажу, блок живлення, інжектор PoE, а також настільну підставку для використання пристрою в приміщенні. Підтримує харчування 12 V - 57 V (802.3af / at). wAP 60G AP і wAP 60G дозволяють створити високошвидкісну систему передачі даних на частоті 60 ГГц, поза частот переповненого WiFi спектра. wAP 60G AP підтримує до восьми клієнтів (wAP 60G з L3 ліцензією) на відстані 100 м +.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11ad
Робочий діапазон частот, MHz	58320, 60480, 62640
Ширина каналу, MHz	2160
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	716MHz
Об'єм RAM	256MB
Об'єм ROM	16MB
Тип антени	Спрямована
Ширина діаграми спрямованості, °	60
Поляризація антени	Лінійна
Максимальна споживана потужність, W	5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	185 x 85 x 30
Робоча температура, ° C	від -30 до +60
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1000