

Точка доступу MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnD)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.775 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11b, 802.11g, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

 Частотний діапазон Wi-Fi: [2,4 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

RBSXTG-2HnD бюджетний високошвидкісний бездротовий маршрутизатор \ точка доступу. Працює в діапазоні частот 2,4GHz. Підтримує стандарти 802.11b / g / n MIMO 2x2 (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 32dBm. Один Gigabit Ethernet порт.

Стандарт 802.11n і технології MIMO2x2 і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Маршрутизатор поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки. Ідеальний AP, CPE, PtP.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що дозволяє використовувати пристрій не тільки для лінків точка-точка і CPE, а й як точку доступу з антеною сектором в 60 градусів. У ролі клієнтського пристрою можна використовувати маршрутизатор MikroTik SXT Lite2.

Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Для захисту від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист з Gigabit

Ethernet портом.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2500
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	200Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 32dBm (1600 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	секторная
Посилення антени, dBi	10
Ширина діаграми спрямованості, °	60 x 28
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	7
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	450