Точка доступу MikroTik SXT 5 ac (RBSXTG-5HPacD)

Знято з виробництва



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.79 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11n, 802.11ac
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 867 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

SXT 5 ac (RBSXTG-5HPacD) - високошвидкісний бездротовий маршрутизатор\ точка доступу стандарту передачі даних 802.11ac, який здатний передавати до 540Mbit по бездротовому каналу з шириною каналу 80MHz. Працює в діапазоні частот 5GHz.

Пристрій поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що дозволяє використовувати пристрій не тільки для лінків точка-точка і CPE, а й як точку доступу.

Пристрій легко встановлюється і підключається. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Характеристики

Операційна система	RouterOS

Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	5/10/20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	540Mbps
підтримка MIMO	2x2
потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	720MHz
обсяг RAM	128MB
обсяг ROM	128MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	16
Ширина діаграми спрямованості, °	28 x 28
поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпуса	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Робоча температура, ° С	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, км \ год	200
Вага в упаковці, г	790