Точка доступа MikroTik SXT HG5 (RBSXTG-5HPnD-HGr2)

Знято з виробництва



Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	0.9 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11n
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 300 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Бездротовий маршрутизатор \ точка доступу з потужною антеною призначений для організації лінків на великі відстані. Працює в діапазоні частот 4800-6075MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO 2x2 (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 30dBm (1 Ватт)!

Стандарт 802.11n і технології MIMO2x2 і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Пристрій поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що дозволяє використовувати пристрій не тільки для лінків точка-точка і CPE, а й як точку доступу.

Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють отримати максимальний рівень сигналу.

Для захисту від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об `єм RAM	64MB
Об `єм ROM	128MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	17
Ширина діаграми спрямованості, °	24 x 24
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	12
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпуса	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x110
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	900