

Точка доступу MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)

Хіт



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.64 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n, 802.11ac](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 867 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Бездротовий маршрутизатор \ точка доступу стандарту 802.11ac, який здатний передавати до 540Mbit по бездротовому каналу з шириною каналу 80MHz. Ширина променя 90 градусів. Працює в діапазоні частот 5GHz. Призначений для роботи в якості базової станції.

Пристрій поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що дозволяє використовувати пристрій не тільки для лінків точка-точка і CPE, а й як точку доступу.

Пристрій легко встановлюється і підключається. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Додатково:

Для захисту маршрутизатора від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n / ac
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	540Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 31dBm (1250 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	720MHz
Об`єм RAM	128MB
обсяг ROM	128MB
Тип антени	секторная
Посилення антени, dBi	13
Ширина діаграми спрямованості, °	90 x 15
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	12
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	750