

Точка доступу MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.77 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2) - потужний високошвидкісний бездротовий маршрутизатор \ точка доступу з діаграмою спрямованості 90 градусів призначений для використання в якості базової станції.

Працює в діапазоні частот 4800-6100MHz. Підтримує стандарти 802.11a / n MIMO 2x2 (200Mbps), вихідна потужність радіоінтерфейсу до 30dBm (1 Ватт)!

Стандарт 802.11n і технології MIMO2x2 і NV2 TDMA допомагають досягти реальної пропускної здатності в 200Mbps. Пристрій поставляється вбудований в антену і відразу готовий для установки. Ідеальний AP, CPE або PtP.

Встановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що робить даний пристрій самим передовим маршрутизатором, контролером пропускної здатності і фаєрвол.

Пристрій легко встановлюється на пластиковий кронштейн, що входить до складу виробу. Світлодіоди активності і рівня сигналу на панелі пристрою при налаштуванні дозволяють домогтися максимального рівня сигналу.

Для захисту від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозахист, який знаходиться в герметичному корпусі і підтримує харчування PoE.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 30dBm (1000 мВт)
Порт USB	1
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	128MB
Тип антени	секторная
Посилення антени, dBi	14
Ширина діаграми спрямованості, °	90 x 15
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	11
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	140x140x56
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	770