

Точка доступу MikroTik SXTsq 5 High Power (RBSXTsq5HPnD)



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.52 кг

Виконання: [Зовнішнє](#)

Стандарт бездротового зв'язку: [802.11a, 802.11n](#)

Швидкість Wi-Fi з'єднання: [До 300 Мбит/с](#)

 Частотний діапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наявність антен: [Вбудовані](#)

Кількість LAN портів: [1](#)

Наявність PoE: [Є](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

SXTsq 5 High Power - це компактний і легкий зовнішній бездротовий пристрій з вбудованою антеною. Призначено для організації радіомосту між двома точками або використання в якості клієнта CPE.

Пристрій більш компактний, стійкий до атмосферних впливів і легко монтується.

SXTsq 5 має вбудовану антену 16dBi і радіомодуль потужністю до 28 dBm. Конструкція антени була поліпшена, в порівнянні з попередньою моделлю SXT 5, а фізичний розмір був значно зменшений, SXTsq в два рази тонше.

Корпус включає в себе щілини для безпосереднього кріплення за допомогою металевого кільця. З'явилася можливість кріпити пристрій на горизонтальні поручні.

Пристрій має один 10/100 Мбіт Ethernet-порт.

До складу виробу включені блок живлення, інжектор, металеве кільце для кріплення.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	3
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 28dBm (600 мВт)
Частота процесора	600MHz
Об`єм RAM	64MB
Об`єм ROM	16MB
Тип антени	спрямована
Посилення антени, dBi	16
Ширина діаграми спрямованості, °	23 x 23
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	7
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Пристрій, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	129 x 129 x 34
Розмір упаковки, мм	255 x 180 x 45
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	500