Комплект (з бездротового маршрутизатора AFi-R і двох точок AFi-P-HD) Ubiquiti AmpliFi High Density (AFi-HD)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	3.17 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Комплект (з бездротового маршрутизатора AFi-R і двох точок AFi-P-HD) Ubiquiti AmpliFi High Density (AFi-HD), 5xGLAN, 2,4 + 5 GHz, 802.11a / b / g / n / ac, 26dBm, 3 * 3 MIMO, 450 + 1300 Mbps, USB port, touch LCD display.

Новинка від відомої компанії Ubiquiti Networks! Система складається з базової станції-маршрутизатора і двох mesh-точок доступу для забезпечення впевненого Wi-Fi покриття вашого будинку або офісу з високою продуктивністю.Для того щоб почати роботу з системою необхідно підключити маршрутизатор в мережу, а точки доступу безпосередньо в розетки того приміщення де необхідно забезпечити зону Wi-Fi. Таке підключення не вимагає проводів, а значить буде актуальним там де вже зроблений ремонт приміщень і немає можливості протягнути виту пару.

За замовчуванням точки доступу вже налаштовані на роботу з маршрутизатором. У комплекті поставки йдуть дві точки, але при необхідності є можливість окремо докупити аналогічні пристрої. Пристрої можна розташувати декількома способами.Витонченість і передовий дизайн пристроїв легко впишеться в інтер'єр вашого приміщення. Пристрої не займають багато місця. Розміри маршрутизатора і точок доступу малі, в порівнянні з іншими аналогічними системами.В системі реалізовані технології передачі даних MIMO 3x3 і Mesh мереж, які дозволяють передавати великий обсяг інформації за менший час. Мовлення відбувається в двох частотних діапазонах 2.4 і 5 ГГц.Управління системою відбувається за допомогою програми встановленої на мобільний пристрій: Amplifi для iOS і Amplifi для Android

Характеристики

Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n / ac
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	5250Mbps
Підтримка MIMO	3x3
Потужність передавача	до 26dBm (400 мВт)
Порти	10/100/1000 Mbit 5
Тип антени	Всеспрямована
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Максимальна споживана потужність, W	11
Комплектація	Маршрутизатор, Mesh-точка доступу - 2 шт.
Матеріал корпусу	Пластик
Робоча температура, ° C	від -10 до +55
Відносна вологість,%	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	3000

}