

Точка доступу Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD)

Хіт

Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 0.9 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Точка доступу Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD)Точка доступу Ubiquiti AmpliFi HD Mesh Point (AFi-P-HD), 2,4 + 5 GHz, 802.11a / b / g / n / ac, 26dBm, 3 * 3 MIMO, 450 + 1300 Mbps

Двохдіапазонна продуктивна Mesh-точка доступу підтримує стандарт 802.11AC і MIMO 3x3 для забезпечення швидкісного Wi-Fi доступу. Пристрій встановлюється за принципом «Plug and Play», підключається до розетки в тому місці, де необхідно поліпшити wi-fi сигнал. Правильне розташування точок AmpliFi HD MeshPoint сприяє підвищити рівень сигналу і тим самим домогтися усунення "мертвих зон". Регулюючи положення антени можна домогтися найкращих показників продуктивності.

Застосування Mesh-технології дозволяє пристрою гарантувати найвищу продуктивність бездротової мережі. Максимальна швидкість передачі даних складає 1.75 Гбіт / с (450 Мбіт / с для 2.4 ГГц і 1300 Мбіт / с для 5 ГГц), яка при використанні всієї системи - AmpliFi HD Mesh Router і двох точок-супутників AmpliFi HD MeshPoints - досягає 5.25 Гбіт / з * (1.75 Гбіт / с забезпечує роутер і 1.75 Гбіт / с - кожна Mesh-точка).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP

Стандарт передачі даних	802.11ac
Ширина каналу, MHz	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	1750Mbps
Підтримка MIMO	3x3
Потужність передавача	до 26dBm (400 мВт)
Тип антени	Всеспрямована
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	243.83 x 54 x 57.75
Робоча температура, ° C	від -10 до +55
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	900