Точка доступу Ubiquiti Bullet M2 HP (BM2HP)







Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.16 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Знімна (не постачається в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Компактна точка доступу всепогодного виконання стандарту 802.11b/g/n в діапазоні 2.4GHz. Проста і зрозуміла кожному користувачеві операційна система AirOS V5. Процесор Atheros MIPS 24KC, 400MHz і пам'ять, збільшена до 32 MB. У комплекті з зовнішньою антеною утворює потужну і надійну точку доступу.

Bullet M2HP - здатний працювати зі швидкістю до 150 Мбіт/сек, плюс, підтримує реальні швидкості передачі TCP / IP на далекі відстані.

Точка доступу Ubiquiti Bullet M2HP поєднує в собі мініатюрні розміри і велике посилення 28dBm (600 мВт). Живлення точки здійснюється по PoE, а значить, знадобиться тільки кручена пара.

У поєднанні з різними видами зовнішніх антен може служити як для утворення лінків точка-точка, так і для роботи в якості базової або клієнтської точки доступу. Світлодіодний індикатор рівня сигналу допомагає задати правильний напрямок антени. Водонепроникний корпус і стійкий до УФ випромінювання пластик дозволяють використовувати цю точку доступу поза

приміщеннями. Безпосереднє підключення до антени виключає втрати в фідері, що важливо впливає на рівень сигналу.

Дана точка не комплектується блоком живлення. Блок живлення POE-24 необхідно придбати окремо.

Для захисту Bullet від впливу статичної напруги, що виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту, кабель TOUGHCable спільно з екранованими роз'ємами.

Увага !!! Bullet M2HP поставляється без антенни. Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2462
Ширина каналу, MHz	5/10/20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
Потужність передавача	до 28dBm (600 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об `єм RAM	32MB
Об `єм ROM	8MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	1x N male
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	7
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу
Матеріал корпуса	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	152x37x31
Робоча температура, ° C	від -40 до +80
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (з конденсацією)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці	160 г