

Точка доступу Ubiquiti Bullet M5 HP (BM5HP)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.16 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (не постачається в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Компактна точка доступу всепогодного виконання стандарту 802.11 a/n в діапазоні 5GHz, потужністю 330 мВт. Проста і зрозуміла кожному користувачеві операційна система AirOS V5 налаштовується через веб-інтерфейс, полегшить настройку вашої бездротової мережі, забезпечуючи високу надійність і безпеку з'єднань. У комплекті з зовнішньою антеною утворює потужну і надійну точку доступу.

Bullet M5HP- здатна працювати зі швидкістю до 150 Мбіт/сек, плюс підтримує реальні швидкості передачі TCP/IP на далекі відстані. Точка доступу Ubiquiti Bullet M5HP поєднує в собі мініатюрні розміри і велике посилення 25dBm (330 мВт).

Живлення точки здійснюється по PoE. У поєднанні з різними видами зовнішніх антен може служити як для утворення ланок точка-точка, так і для роботи в якості базової або клієнтської точки доступу. Водонепроникний корпус і стійкий до УФ випромінювання пластик, дозволяють використовувати цю точку доступу поза приміщеннями. Безпосереднє підключення до антени виключає втрати в фідері, що дуже впливає на рівень сигналу.

Дана точка **не комплектується** блоком живлення. Блок живлення PoE-24 необхідно придбати окремо.

Для захисту Bullet від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту, кабель TOUGHnCable спільно з екранованими роз'ємами.

Увага !!! Bullet поставляється без антени. Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її гнізда антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11a / n airMAX
Робочий діапазон частот, MHz	5170-5825
Ширина каналу, MHz	5/10/20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Підтримка MIMO	1x1
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об'єм RAM	32MB
Об'єм ROM	8MB
Тип антени	без антени
Роз'єм для підключення антени	1x N male
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	6
Комплектація	Точка доступу
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	152x37x31
Робоча температура, ° C	від -40 до +80
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (з конденсацією)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці	160 г