

Точка доступ Ubiquiti LiteBeam M5-23 (LBE-M5-23)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.458 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11g, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (поставляється в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Клієнтський пристрій (CPE) зовнішнього виконання для створення бездротового з'єднання на частоті 5 ГГц. Режим роботи Station, CPE.

LiteBeam M5-23 являє собою потужний зовнішній пристрій для створення бездротового з'єднання, яке об'єднало в собі антену і модуль wi-fi.

Побудовано на базі технологій InnerFeed (інтеграція радіосистеми в опромінювач антени) і AirMax (протокол TDMA), є простою, але надзвичайно потужною і надійною точкою доступу, здатною передавати дані на швидкості до 150 Мбіт/с.

Повне об'єднання антени і радіосистеми пристрою дозволило створити високостійку систему доступу.

Легко збирається в готовий пристрій без використання інструменту.

Шарнірний кронштейн пристрою дозволяє задати необхідний напрямок випромінювання.

Основне використання пристрою - клієнтський пристрій в мережі AirMax. При використанні

двох LiteBeam M5 можливе створення лінків на значні відстані.

Характеристики

Розміри	362 x 267 x 184 мм (з кріпленням)
Вага	750 г
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ променів пластик для зовнішнього застосування
Максимальна споживана потужність	4 Вт
Блок живлення	24В 0.2А
Спосіб живлення	Passive Power over Ethernet ("+" 4, 5; "-" 7, 8)
Робоча температура	Від -40 до +70 ° C
Вологість	Від 5 до 95% (з конденсацією)
Випробування на вібрації	ETSI300-019-1.4
Сертифікат відповідності	FCC 15.247, IC, CE
Процесор	Atheros MIPS 74K
Оперативна пам'ять	64 МБ
Мережевий інтерфейс	1x 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45)
Робочий діапазон	5170 - 5875 МГц (802.11a/n)
Зона покриття	До 30 км при зовнішньому розміщенні (в залежності від антени базової станції)
Антенa	Опромінювач (інтегрований в радіосистему) з відбивачем.
Поляризація	Залежно від положення пристрою
Посилення	23 дБі
КСХ	1.5:1