


Точка доступу Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 (NBE-2AC-13)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 1.269 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

NanoBeam 2AC-13 - являє собою потужний зовнішній пристрій для створення бездротового з'єднання, яке об'єднало в собі антену і модуль wi-fi. Побудовано на базі технологій InnerFeed (інтеграція радіосистеми в опромінювач антени) і AirMax (протокол TDMA), є простий, але надзвичайно потужної і надійною точкою доступу, здатною передавати дані на швидкості до 100 Мбіт / с і на великі відстані. Повне об'єднання антени і радіосистеми пристрою дозволило створити високоустойчиви систему доступу.

Основне використання пристрою - потужне клієнтське пристрій в мережі AirMax. При використанні двох NanoBeam 2AC-13 можливе створення лінків на значні відстані.

Пристрій має деякі відмінності в порівнянні з попередніми моделями

даної серії:

- Пoviщена стійкість до шуму;
- Долучення додатковий радіомодуль для віддаленого налаштування пристроєм через мобільні пристрої за допомогою фірмового додатка UMobile (доступно в App Store і Google Play).

Комплект включає в себе: точку доступу, блок живлення PoE і кріплення на кронштейн або щоглу. Блок живлення PoE встановлюється в приміщенні, а на пристрій тягнеться екранована кручена пара зовнішнього виконання.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту спільно з RJ-45 коннекторами і екранованим кабелем.

Для кріплення до стіни зручно використовувати кріплення Ubiquiti Nanobeam Wall Mount Kit, на скло - Ubiquiti NanoBeam Window Mount 19.

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	airMAX ac
Робочий діапазон частот, MHz	2412-2472
Ширина каналу, MHz	10/20/40
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 27dBm (500 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	533MHz
Об'єм RAM	64MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	13
Ширина діаграми спрямованості, °	28 x 30
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	7.5
Кількість в упаковці, шт	1
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	189 x 189 x 125
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	1000

