

Точка доступу Ubiquiti NanoStation 5AC Loco (NS-5ACL)

Хіт



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 0.393 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Пристрій для створення бездротового з'єднання на частоті 5 ГГц. Антена посиленням 13 dBi. 802.11ac до 450Mbps (AirMax MIMO TDMA Protocol). Встановлено додатково радіомодуль 2.4 ГГц для віддаленого налаштування пристрою з мобільних пристроїв. Поставляється без блоку живлення!

Зовнішнє високопродуктивний пристрій для побудови радіомостов або використання в якості клієнтського пристрою на частоті 5 ГГц. Має низку переваг у порівнянні з моделями випущеними раніше. Виділений радіомодуль для управління

Ви можете миттєво отримати доступ до інтерфейсу конфігурації airOS через спеціальне мобільний додаток UMobile для настройки і управління точками доступу. UMobile можна скачати з App Store або Google Play.

Додаток дозволяє налаштовувати і контролювати точку доступу, а також пропонує різні варіанти конфігурації при підключенні або вході в систему.

Програмне забезпечення

- airOS версії 8 є революційною операційної для точок доступу лінійки airMAX ac.
- Надання відомостей в реальному часі

У вкладці Main відображаються такі елементи радіочастотна інформація:

- Безупинне відображення модулів векторів помилок (EVM) на сигнальних сузір'ях
- Гістограми CINR (Carrier to Interference-plus-Noise Ratio - співвідношення несучої і перешкод-плюс-шум)
- Діаграми сигналу, шуму і перешкод (SNI)

Спектральний аналіз

airView дозволяє виявляти ознаки шуму і планувати Ваші мережі, мінімізуючи інтерференцію з шумом.

Функції airView:

- Постійно відстежує шум середовища
- Збирає точки вимірювання енергії в графіки реального часу
- Допомогає оптимізувати вибір каналу, будова мережі і продуктивність радіомережі

airView працює у фоновому режимі, не перериваючи бездротового з'єднання і не порушуючи роботу мережі. У airView є три спектральних графіка, кожен з яких відображає різні дані.

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11ac
Робочий діапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина каналу, MHz	10/20/30/40/50/60/80
Максимальна швидкість радіоканалу	450Mbps
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 25dBm (350 мВт)
Порти 10/100/1000 Mbit	1
Частота процесора	560MHz
Об'єм RAM	64MB
Тип антени	Спрямована
Посилення антени, dBi	13
Ширина діаграми спрямованості, °	45 x 45
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Живлення через Passive PoE (24V)	Так

Максимальна споживана потужність, W	8.5
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	179 x 77.5 x 59.1
Робоча температура, ° C	від -40 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, km / h	200
Вага в упаковці, г	500