

Точка доступу Ubiquiti NanoStation Loco M2 (NS-LOCO-M2)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.55 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Ubiquiti NanoStation Loco M2 - бездротова точка доступу, підтримує стандарти 802.11b/g/n, AirMax, робочий діапазон частот 2.4 - 2.5 GHz.

У точці доступу використовуються технології:

- 2x2 MIMO забезпечує пропускну здатність 150 Мбіт/с;
- ESD / EMP захищає NanoStation Loco M2 від перешкод;
- AirOS v5
- спеціалізована операційна система для точок доступу Ubiquiti, за допомогою якої можна легко налаштувати точку.

Витончений і компактний розмір точки доступу з вбудованою антеною дозволяє використовувати її всередині приміщення. Вологозахисний і термостійкий корпус захищає точку доступу від негоди при установці на вулиці.

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, що виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод рекомендується використовувати пристрої грозозахисту.

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	150Mbps
Робочий діапазон частот, МГц	2412-2462
Ширина каналу, МГц	5/10/20/40
Режим роботи	AP / CPE / PtP
Стандарт передачі даних	802.11b/g/n, airMAX
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	AirOS
Потужність передавача	до 23dBm (200 мВт)
Частота процесора	400MHz
Об'єм RAM	32MB
Об'єм ROM	8MB
Кількість портів 10/100 Mbit	1
Живлення через Passive PoE	Так
Максимальна споживана потужність, W	5.5
Тип антени	секторна
Посилення антени, dBi	8
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (з конденсацією)
Розміри без упаковки, мм	163x31x80
Вага без упаковки (нетто), г	700
Вага, г	700