Точка доступу Ubiquiti NanoStation M2 (NS-M2)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.71 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	2
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Абонент мережі AirMAX з інтегрованою антенною MIMO 2x2. Nanostation M2 - це всепогодное, високошвидкісне пристрій з інтегрованою антенною. Може бути абонентом або сектором базової станції. Підходить для створення високошвидкісних каналів "точка-точка".

Має новий компактний і елегантний дизайн. Корпус из не темнеющего белого пластика. Пластикові стяжки, входящие в комплект, дозволяють в кілька хвилин монтувати устаткування, а світлодіодні індикатори на задній панелі пристрою покажуть оптимальне розташування щодо бази.

NanoStation M2 містить вбудований MIMO антенну з коефіцієнтом посилення 11дБі.

Унікальність NanoStation M2 - у наявності двох портів Ethernet і можливість подачі живлення на другий порт (при використанні блоку живлення POE-24). Ідеальне рішення для систем IP-відеоспостереження! NanoStation M2 працює під керуванням AirOS 5, що забезпечує йому найбагатшу функціональність. AirOS 5 зручна і інтуїтивно зрозуміла.

Для установки на стіну необхідний кронштейн Універсальний кронштейн для рук

Для установки пристрою на стекло можна скористатися кріпленням NanoStationMount

Для захисту обладнання від впливу статичної напруги, що виникає в результаті грозових розрядів та промислових перешкод, рекомендується використовувати пристрої грозозахисту РГ4PoE та РГ4PoE-IP54 (у герметичному корпусі IP54).

Характеристики

Максимальна швидкість радіоканалу	300 Мбіт / с
Робочий діапазон частот, МГц	2412-2462
Ширина каналу, МГц	5/10/20/40
Режим роботи	AP/CPE/PtP
Стандарт передачі даних	802.11b/g/n airMAX
Підтримка MIMO	2x2
Операційна система	AirOS
Мощность передавача	до 28дБм (600 мВт)
Частота процесора	400 МГц
Обсяг RAM	32 Мб
Обсяг ROM	8 Мб
Кількість портів 10/100 Мбіт	2
Живлення через Passive PoE	Так
Роздача Passive PoE	Так
Максимальна споживана потужність, Вт	8
Тип антени	Секторна
Підсилення антени, dBi	11
Поляризація антени	Лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Відносна вологість,%	від 5 до 95 (без конденсації)
Розміри без упаковки, мм	294x31x80
Вага без упаковки (нетто), г	1100
Вага, г	1100