

Точка доступу Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 (PBE-2AC-400)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 4.535 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 - точка доступу, призначена для роботи в режимі бездротового клієнта і для створення радіомостов Point-to-Point протяжністю до 25 км. Працює в діапазоні 2.4 ГГц (802.11b / g / n), підтримує технологію 2x2 MIMO і забезпечує швидкість передачі даних до 300 Мбіт / с. Оснащена передавачем потужністю 25 dBm, антеною з посиленням 18 dBi і додатковим радіомодулем 5 ГГц для управління пристроєм (для настройки не потрібно дротове підключення, можна підключитися до інтерфейсу Management WiFi).

Характеристики

Інтерфейси	1 x 10/100/1000 Мбіт / с Ethernet з підтримкою Passive PoE 24V / 0.5A
Робочий діапазон	2412 - 2472 МГц
Модуль управління	5 ГГц WiFi
Вихідна потужність	немає даних
Посилення антени	18 дБі
Кути випромінювання	немає даних
Ширина каналу	немає даних
Модуляції	немає даних
ОС	AirOS
Поляризація	вертикальна і горизонтальна
Індикація рівня сигналу	програмно налаштовується індикація на основі рівня сигналу

Кріплення	кріплення на щоглу
Вітрове навантаження	342.5 Н @ 200 км / год
Захист	від ESD / EMP $\pm$ 24 kV
Енергоспоживання	до 7.5 Вт
Випробування на вібрації	ETSI300-019-1.4
Випробування сольовим туманом	IEC 68-2-11 (ASTM B117)
Випробування на температурний шок	IEC 68-2-14
Випробування УФ IEC	68-2-5 при 40 ° C
Випробування дощем і вітром	ETS 300 019-1-4
Кліматичні умови експлуатації температура	від -40 до 70 ° C при вологості від 5 до 95% (з конденсацією)
Сертифікати відповідності	CE, FCC, IC