Точка доступу Ubiquiti Rocket M2 (RocketM2)

Хіт







Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.605 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11b, 802.11g, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц
Наявність антен:	Знімна (не постачається в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Всепогодна потужна точка доступу стандарту 802-11b / g / n, з технологією передачі даних 2x2 MIMO, яка дозволяє досягти неймовірну продуктивність. Потужність пристрою 500мВт!

Пристрій Rocket M2 розроблено для роботи з антенами AirMax Sector 2G-15-120, AirMax Sector 2G-16-90, Omni AMO-2G10, Omni AMO-2G13 і RocketDish 2G-24 виробництва Ubiquiti, на які встановлюється без застосування додаткових кріпильних елементів. Просто вставте Rocket в спеціальні пази, замкніть і з'єднайте кабельними збірками, що йдуть в комплекті з антенами. Чи не виключає роботу з антенами з технологією 2x2 MIMO інших виробників. Живлення точки здійснюється по кручений парі завдяки технології Power over Ethernet (PoE). Встановлена операційна система AirOS V5 допоможе без праці розібратися в налаштуванні і установці точки в необхідний режим роботи.

Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустріальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту РГ4PoE або РГ4PoE-IP54 (в герметичному корпусі IP54), кабель TOUGHCable спільно з екранованими роз'ємами.

Увага !!! Rocket поставляється без антени.

Забороняється подавати напругу і робити настроювання точки доступу без підключеної до її роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP/CPE/PtP
Стандарт передачі даних	802.11g/n airMAX
Робочий діапазон частот, МГц	2402-2462
Ширина каналу, МГц	5/10/20/40
Порти 10/100 Мбіт	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Мбіт/с
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 28 дБм (600 мВт)
Порт USB	1
Частота процесора	400МГц
Обсяг RAM	128Мб
Обсяг ROM	8Мб
Тип антени	Без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, Вт	6.5
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	160x80x30
Робоча температура, °C	від -40 до +80
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, км/год	200
Вага в упаковці, г	710