

Точка доступу Ubiquiti Rocket M5 (RocketM5)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.83 кг
Виконання:	Зовнішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11n, AirMax
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 150 Мбит/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	5 ГГц
Наявність антен:	Знімна (не постачається в комплекті)
Кількість LAN портів:	1
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Надійна в застосуванні і в той же час проста при установці і настройці точка доступу. Працює в стандартах 802-11a / n, з технологією передачі даних 2x2 MIMO, яка дозволяє досягти неймовірну продуктивність на швидкості до 300 Мбіт / сек. Потужність пристрою 27dBm (500mВт).

Пристрій Rocket M5 розроблено для роботи з антенами AirMax Sector 5G-17-90, AirMax Sector 5G-16-120, AirMax Sector 5G-20-90, AirMax Sector 5G-19-120, Omni AMO-5G10, Omni AMO-5G13, RocketDish 5G-30 і RocketDish 5G-34 виробництва Ubiquiti, на які встановлюється без застосування додаткових кріпильних елементів. Просто вставте Rocket в спеціальні пази, замкніть і з'єднайте кабельними збірками, що йдуть в комплекті з антенами. Чи не виключає роботу з антенами з технологією 2x2 MIMO інших виробників. Живлення точки здійснюється по кручений парі завдяки технології Power over Ethernet (PoE). Встановлена операційна система AirOS допоможе без праці розібратися в налаштуванні і установці точки в необхідний режим роботи. Працює при температурі від -30 ° С до 75 ° С.

Для захисту точки доступу від впливу статичної напруги виникає в результаті грозових розрядів і індустриальних перешкод необхідно використовувати пристрої грозозахисту PG4PoE або PG4PoE-IP54 (в герметичному корпусі IP54), кабель TOUGHnCable спільно з екранованими роз'ємами.

Увага !!! Rocket поставляється без антени.

Забороняється подавати напругу і робити налаштування точки доступу без підключеної до її роз'ємів антени (навантаження).

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP/CPE/PtP
Стандарт передачі даних	802.11a/n airMAX
Робочий діапазон частот, МГц	5170-5875
Ширина каналу, МГц	5/10/20/40
Порти 10/100 Мбіт	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Мбіт/с
Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 27дБм (500 мВт)
Порт USB	1
Частота процесора	400МГц
Обсяг RAM	128Мб
Обсяг ROM	8Мб
Тип антени	Без антени
Роз'єм для підключення антени	2x RP-SMA female
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, Вт	8
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	160x80x30
Робоча температура, °C	від -40 до +80
Відносна вологість, %	від 5 до 95 (без конденсації)
Максимальна допустима швидкість вітру, км/год	200
Вага в упаковці, г	824