

Точка доступу Ubiquiti UniFi AP AC Secure High Density (UAP-AC-SHD)

Хіт



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	2.542 кг
Виконання:	Внутрішнє
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 2533 Мбіт/с
Частотний діапазон Wi-Fi:	2,4 ГГц, 5 ГГц
Наявність антен:	Вбудовані
Кількість LAN портів:	2
Наявність PoE:	Є
Гарантія:	12 місяців

Опис

Точка доступу стандарту 802.11a / b / g / n / ac з технологією Wave 2 802.11ac і виділеним управлінням. 4x4 MU-MIMO. Працює одночасно в діапазонах 2.4 і 5 ГГц. Швидкість: 800Mbps (2.4GHz), 1733Mbps (5GHz). Управляється за допомогою UniFi контролера.

Високопродуктивна Wi-Fi точка доступу для установки в місцях скупчення великої кількості клієнтських пристроїв. Працює в двох діапазонах частот 2.4 і 5 ГГц. Має виділений радіомодуль-аналізатор і Bluetooth з низьким енергоспоживанням для виявлення і запобігання вторгнення, аналіз ефірного часу в режимі онлайн і оптимізація продуктивності, постійний моніторинг спектра і можливість настройки каналу, а також оцінка місця розташування клієнта і його відстеження.

У пристрої реалізована технологія Wave 2 802.11ac, яка дозволяє підвищити пропускну здатність каналів передачі даних за рахунок взаємодіювання одночасно з декількома клієнтами. 4x4 MU-MIMO.

Управління пристроєм здійснюється через програмне забезпечення UniFi Controller, яке можна завантажити з офіційного сайту. До складу виробу входять необхідні елементи для

установки на стелю або стіну. UAP-AC-SHD підтримує функцію автоматичного розпізнавання 802.3at PoE + і може житися від будь-якого комутатора 802.3at PoE +.

Блок живлення відсутній.

Характеристики

Операційна система	AirOS
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2
Ширина каналу, МГц	20/40/80
Максимальна швидкість радіоканалу	2533Мбіт/с
Підтримка MIMO	4x4
Потужність передавача	до 25 дБм (350 мВт)
Порти 10/100/1000 Мбіт	2
Тип антени	Всеспрямована
Підсилення антени dBi	8
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Поляризація антени	Лінійна
Максимальна споживана потужність, Вт	20
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	220 x 220 x 48.1
Робоча температура, ° C	від -10 до +70
Відносна вологість, %	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці	830 г