

Точка доступа Ubiquiti UniFi AP XG (UAP-XG)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 3.205 кг

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Ubiquiti UniFi AP XG (UAP-XG) - потужна двухдиапазонная точка доступа класу Enterprise, що забезпечує максимальну швидкість з'єднання в 800/1733 Мбіт / с (2.4 / 5 ГГц), і здатна обслуговувати до 1500 бездротових клієнтів. Підтримує 4x4 MU-MIMO, Wireless Uplink, працює в стандартах 802.11a / b / g / n / ac / ac-wave2. Оснащена двома 10-гігабітними мережевими інтерфейсами (1 - з підтримкою PoE 802.3bt), 4-ма радіомодулями, 2 з яких працюють на частоті 5 ГГц в стандарті 802.11ac Wave 2, 1 на частоті 2.4 ГГц і 1 виділений для моніторингу ефіру, захист від радіоугроз, а також реалізують роботу утиліт airTime (показує в реальному часі утилізацію каналів) і airView (показує в реальному часі радіообстановки). Поставляється в комплекті з PoE-адаптером і набором кріплень на стіну / стелю.

Унікальною особливістю точок доступу Ubiquiti UniFi є сумісність з контролером Ubiquiti UniFi, за допомогою якого точки доступу UniFi можна об'єднати в єдину бездротову мережу з безшовним роумінгом.

Характеристики

Стандарт бездротового зв'язку	802.11a / b / g / n / ac / ac-wave2, частота 2.4 / 5 ГГц, можливість одночасної роботи в двох діапазонах
-------------------------------	--

Підтримка MU-MIMO 4x4	є, 2.4 і 5 ГГц
Макс. швидкість бездротового з'єднання	800/3466 Мбіт / с (2.4 / 5 ГГц)
Макс. кількість бездротових клієнтів	1500
Протоколи безпеки	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
Порти	LAN 2 x 100/1000 Mbps з підтримкою PoE 802.3bt
Ізоляція гостьового трафіку	є
Підтримка IEEE 802.1q (VLAN)	є
Підтримка	QoS є, Per-User Rate Limiting
Підтримка BSSID	є
Підтримка Wireless Uplink	є
Сертифікати відповідності	CE, FCC, IC
Монтаж	на стіну / стелю; кріплення в комплекті
Кліматичні умови експлуатації	температура від -10 до 70 ° С при вологості від 5 до 95% без конденсації