

HDCVI камера Dahua DH-HAC-HDW1400MP (2.8 мм)

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Тип корпусу:	Купольний
Встановлення:	Внутрішня, Вулична
Максимальна роздільна здатність:	4 Мп
Тип об'єктива:	Фіксований
Чутливість (Лк):	0.05
Особливості:	OSD-меню, Підтримка CVBS, IP67
Дальність ІЧ-підсвічування:	30 м

Опис

DH-HAC-HDW1400MP - створена на основі з 4.1-мегапіксельного сенсора CMOS розміром 1/3 ", що генерує виразне зображення при швидкості 25/30 к / с і при вирішенні 4 Мр, 2 Мр і 1 Мр. Фокус об'єктива незмінний 2.8 мм з сектором охоплення 99.7 °. Якісне поліпшення прийнятого відео відбувається за рахунок обробки широким набором функцій.

Технологія HDCVI підтримує одночасну передачу 4 типів сигналу: відео, аудіо, управління і харчування по коаксіальному кабелю. Двосмугова передача даних дозволяє камері HDCVI взаємодіяти з HCVR передаючи інформацію про події або управління. Так само камери лінійки S3 підтримують технологію PoC, передача харчування по коаксіальному кабелю.

Технологія HDCVI гарантує передачу в режимі реального часу на великій відстані без будь-яких втрат. Підтримує передачу до 700 метрів при вирішенні 4МП по коаксіальному кабелю, і 300 метрів по UTP.

* Результати підтверджені випробуванням в режимі реального часу в лабораторії Dahua.

Технологія HDCVI успадкувала особливість простоти установки від традиційної аналогової системи відеоспостереження, що робить її кращою при виборі систем відеоспостереження. Система HDCVI може забезпечити плавний перехід традиційної аналогової системи без заміни існуючих кабелів. Підхід plug & play дозволяє без клопоту конфігурувати мережі відеоспостереження.

У камері встановлена мікрокристалічна світлодіодна ІктПідсвічування для кращої

продуктивності в малоосвітлених умовах. Технологія Smart IK забезпечує однакову яскравість чорно-білого зображення при низькій освітленості. Особливістю такого підсвічування є регулювання інтенсивності інфрачервоних світлодіодів камери для компенсації відстані до об'єкта, запобігає засвічення об'єкта.

Камера підтримує одночасно HDCVI і CVBS сигнал з двох роз'ємів BNC. Незалежні виходи полегшують настройку камери з тестового монітора при установці, а також сигнал може бути розділений на аналоговий вхід монітора охорони.

Екранне меню призначене для налаштування зображення і функцій в камері. Екранне меню включає в себе конфігурації, такі як: режим підсвічування, баланс білого, маска конфіденційності, детектор руху. Камера підтримує наступні мови для OSD меню: російська, англійська, французька, німецька, іспанська, італійська, японська, корейська, і польський.

Камера захищена від попадання води і пилу рейтинг захисту IP67, що робить її придатною для внутрішньої або зовнішньої установки. Камера призначена для роботи при температурі навколишнього середовища, в діапазоні від -40 ° C до + 60 ° C. Камера підтримує захист від вхідної напруги $\pm 25\%$, підходить для роботи в нестабільних умовах харчування. Має захист від блискавки в 4KV.

Особенности:

- 1/3" - 4 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 4Мп (2560x1440)
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Автоматическое переключение режимов HD и SD
- Ик подсветка 30 метров, Smart IR
- IP67, DC12V

Характеристики

Модель	DH-HAC-HDW1400MP
Камера	
Датчик изображения	1/3" CMOS
Число эффективных пикселей	2688 (H) x 1520 (V)
Система сканирования	Progressive
Электронный затвор	1/25с ~ 1/300, 000с
Чувствительность	0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК)
Отношение сигнал/шум	Более 65 дБ
Ик-подсветка	до 30 метров
Управление подсветкой	Авто / вручную
Ик диоды	12 диодов
Объектив	
Тип линзы	Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма
Тип крепления	встроенный

Фокусное расстояние	2.8 мм
Угол обзора	99.7°
Апертура	2.0
Расстояние фокусировки	800 мм
Вращение при монтаже	
Поворот / наклон / вращение	Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°;
Видео	
Разрешение	4Мп (2560x1440)
Частота кадров	25 кадров/с - 4Мп/1080p/720p
Видео выход	1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение)
День / ночь	Авто (ICR) / вручную
OSD меню	Многоязычное
Режим BLC	BLC / HLC / DWDR
Регулировка усиления	AGC
Подавление шума	2D
Баланс белого	Авто / вручную
Smart ИК	Авто / вручную
Общий	
Электропитание	DC12V ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 3.2Вт
Производственная среда	-40° С ~ +60° С / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° С
Дальность передачи	700 метров по 75-3 коаксиальному кабелю
Степень защиты	IP67
Размеры (Диаметр × Высота)	ф93x80 мм
Вес	220г
Материал	Алюминий