

Відеокамера Gazer CT222

Знято з виробництва



Виробник:	Gazer
Вага (брутто):	0.72 кг
Тип корпусу:	Купольний
Встановлення:	Внутрішня, Вулична
Максимальна роздільна здатність:	2 Мп (1080p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Чутливість (Лк):	0.01
Особливості:	Антивандальна (IK10), Ступінь захисту IP66
Дальність ІЧ-підсвічування:	20 м
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-NK-20 \(DIP\)](#)

Код: 161653

Виробник: Tyto



[2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 \(DIP\)](#)

Код: 162312
Виробник: Tyto



[2МП купольна AHD / TVI / CVI / CVBS-відеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 \(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP\)](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1269425HDC 2D2812-EY-30
- 2271010HDC 2D2812-EY-30 [limited edition]

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Tyto

Опис

Сенсор 1/3" CMOS, роздільча здатність 1920×1080 (1080p). Відеовиходи: HD-TVI x 1. ІЧ підсвічування 15 метрів. Мінімальна освітленість 0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.). Об'єктив f = 3,6 mm. Захист IP66, IK10. Функції ICR, 2DNR, 3DNR, AGC. Живлення DC 12V. Габарити: Ø 116mm x 91mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільча здатність	1920×1080 (1080p)
Електронний затвор	1/50 - 1/50000с (PAL), 1/60 - 1/50000с (NTSC)
Частота кадрів	25 к/с (50Гц), 30 к/с (60Гц)
Відеовихід	HD-TVI x 1
Відеостандарти	PAL/NTSC
Мінімальна освітленість	0.01 лк / 0 лк (ІЧ увімкн.)
Об'єктив	3.6 мм
Кріплення об'єктива	M12
Відношення сигнал/шум	Більше 52 дБ
Автоматичне регулювання підсилення (AGC)	Авто
Шумознедіювання	2D DNR, 3D DNR
Режим «День/Ніч»	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)

Дальність ІЧ підсвічування	15м
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	IK10
Інші	
Живлення	DC12V
Споживана потужність	1.8W (3W при вкл. ІЧ)
Робочі умови	10% - 90% вологість
	-40 °C - + 55 °C
Габарити	Φ 116 × 91 мм
Вага (нетто)	537 грам