

Купольна внутрішня МНD камера GT МН100-20

Знято з виробництва

Виробник: [GT](#)

Вага (брутто): 0.9 кг



Нові моделі



[2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-HK-20 \(DIP\)](#)

Код: 161653

Виробник: Tyto



[2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 \(DIP\)](#)

Код: 162312

Виробник: Tyto



[2МП купольна AHD / TVI / CVI / CVBS-відеокамера Tyto HDC 2D2812-EV-30 \(2.8-12mm F 2.0 | 4-в-1 | 24 x SMD LED | DIP\)](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1269425HDC 2D2812-EY-30
- 2271010HDC 2D2812-EY-30 [limited edition]

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Серія MHD - це камери нового стандарту 4-в-1 . 4-in-1 підтримує наступні технології: AHD, TVI, CVI, CVBS, що дозволяє побудувати гнучку систему відеоспостереження. Зміна режиму роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою OSD меню. Для перемикавання режимів є спеціальний джойстик, який розміщений на кабелі. Таким чином лінійка камер MHD підходить як для створення нової системи, так і для модернізації існуючої, щоб не залежати від типу реєстратора. Підсумок: отримуємо 4 стандарти AHD, TVI, CVI, CVBS в одній камері, за ціною камер AHD.

MHD відеокамера для установки у приміщенні. Дана модель дозволяє будувати системи відеоспостереження всередині приміщень у роздільній здатності 2 Мп (1080p) за ціною традиційного аналогового відеоспостереження. Камера оснащена об'єктивом з фокусною відстанню $f=3.6$ мм і ІЧ підсвічуванням для нічної зйомки до 20м.

Характеристики

Технологія передачі відеозображення	MHD: AHD/TVI/CVI/Аналог 960H
Форм-фактор	Купол
Застосування	Всередині приміщень
Колір корпусу	Білий
Тип матриці і виробник	1/2.7" OmniVision
Роздільна здатність	2 Мп (1080p)
Фокусна відстань	3.6 мм
Чутливість	0,01 (люкс)
OSD-меню	Так, джойстик у кабелі

Режим зйомки "День/ніч"	Так
Кількість ІЧ-діодів:	18 шт.
Дальність ІЧ-підсвічування	20 м
Функції, що підтримуються	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Матеріал корпусу	Пластик
Захист обладнання від води і пилу IP	
Живлення:	DC 12В; Іп=80мА/250мА (ІЧ увімк.)
Діапазон робочих температур:	0°C ~ +50°C
Габарити (ШхГхВ):	Ø80mm x 90.5mm
Маса:	160 грам
Гарантійний термін:	24 (міс)

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	AHD відеокамера	1 шт.
2	Набір дюбелів і шурупів	1 шт.
3	Шаблон для монтажу	1 шт.
4	Інструкція	1 шт.