Вулична MHD камера GT MH203-13

Знято з виробництва

Виробник:	GT
Вага (брутто):	0.58 кг









Нові моделі



2МП вулична мультиформатна камера Tyto HDC 2B36-EN-30
Код: 262711
Виробник: Tyto



5МП вулична мультиформатна камера Tyto HDC 5B36-EN-30
Код: 262710
Виробник: Tyto

Опис

MHD відеокамера для установки на вулиці. Використовується матриця 1/3″ OmniVision, що забезпечує роздільну здатність видеосигналу 1.3 Мп (960p). Об`єктив із фокусною відстанню f=3.6 мм, мінімальна освітленість 0,01 Lux. Вбудоване інфрачервоне підсвічування до 20 м дозволяє проводити зйомку в темний час доби без освітлення. Металевий герметичний корпус має клас захищеності IP66.

Серія MHD — це камери нового стандарту 4-в-1. 4-in-1 підтримує наступні технології: AHD, TVI, CVI, CVBS, що дозволяє побудувати гнучку систему відеоспостереження. Зміна режиму роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою OSD меню. Для перемикання режимів є спеціальний джойстик, який розміщений на кабелі. Таким чином лінійка камер MHD підходить як для створення нової системи, так і для модернізації існуючої, щоб не залежати від типу реєстратора. Підсумок: отримуємо 4 стандарти AHD, TVI, CVI, CVBS в одній камері, за ціною камер AHD.

Характеристики

технологія передачі відеозображення	MHD: AHD/TVI/CVI/Аналог 960H
Форм-фактор	Bullet
Застосування	Вуличне
Колір корпусу	білий
Тип матриці і виробник	1/3″ OmniVision
Роздільна здатність	1.3 Мп (960p)
Фокусна відстань	3.6 мм
Чутливість	0.01 (люкс)
OSD-меню	Так, джойстик у кабелі
Режим зйомки «День/ніч»	Так
Кількість ІЧ-діодів:	18 шт.
Дальність ІЧ-підсвічування	20.0 м
Функції, що підтримуються	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Матеріл корпусу	метал
Захист обладнання від води і пилу IP	IP66
Живлення:	DC 12В; Iп=80мА/250А (ІЧ увімк.)
Діапазон робочих температур:	-30℃ ~ +50℃
Габарити (ШхГхВ):	65.5mm x 151mm x 84.7mm
Маса:	320 грам
Гарантійний термін:	24 (міс)

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	AHD відеокамера	1 шт.
2	Набір дюбелів і шурупів	1 шт.
3	Шаблон для монтажу	1 шт.
4	Інструкція	1 шт.