

HDTVI камера Hikvision DS-2CE16C0T-IR (3.6 мм)

Під замовлення



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Циліндричний
Встановлення:	Внутрішня, Вулична
Максимальна роздільна здатність:	1 Мп (720p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Дальність ІЧ-підсвічування:	20 м

Опис

Дана камера Turbo HD призначена для комплексної організації відеоспостереження всередині приміщень. Вулична реалізація із Smart ІЧ-підсвіткою до 20 метрів, функцією "день / ніч" і цифровим придушенням шуму. Дана камера Turbo HD призначена для комплексної організації відеоспостереження всередині приміщень. Вулична реалізація із Smart ІЧ-підсвіткою до 20 метрів, функцією "день / ніч" і цифровим придушенням шуму.

Аналогові Turbo HD від Hikvision пропонують HD-відео 1080P / 720P у режимі реального часу із максимальною частотою - 60 кадрів за секунду, і можливістю передачі відео до 500 метрів по коаксіальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукти повністю сумісні з різноманітними камерами інших виробників, а також PTZ і цифровими відеореєстраторами, що також використовують HDTVI технологію.

Характеристики

Камера DS-2CE16C0T-IR	
Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS
Кількість ефективних пікселів :	1280(H)x720(V)
Мінімальна освітленість:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ увімкн.) 0 Люкс @ з ІЧ
Швидкість затвору:	1/25 ~ 1/50,000с
Об'єктив:	3.6 мм @ F2.0 Кут огляду: 71°
Кріплення об'єктива:	M12

Кути регулювання:	Поворот: 0 - 360°, нахил: 0 - 90°
Режим "День/Ніч":	ICR фільтр
Синхронізація:	Внутрішня
Швидкість потоку відео:	720p - 25 кадрів/с.
Відео вихід:	HD-TVI вихід
Загальні	
Умови роботи:	-40°C ~ +60°C Вологість 90% чи менше (без конденсату)
Живлення:	DC 12V
Потужність споживання:	4 Вт
Ступінь захисту	IP66
ІЧ підсвітка	до 20 метрів
Розміри:	ф70x150мм
Вага:	290 г