

HDTVI камера Hikvision DS-2CE16F1T-IT (3.6 мм)

Під замовлення



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Циліндричний
Встановлення:	Внутрішня, Вулична
Максимальна роздільна здатність:	3 Мп
Тип об'єктива:	Фіксований
Дальність ІЧ-підсвічування:	20 м

Опис

Дана камера Turbo HD призначена для комплексної організації відеоспостереження як всередині, так і ззовні приміщень.

Hikvision DS-2CE16F1T-IT - вулична Turbo HD-камера з роздільною здатністю 3 мегапікселя. Роздільна здатність відеопотоку 1920x1536 і зі швидкістю 18 кадрів/секунду. WDR до 120дБ забезпечує краще зображення при нерівномірному освітленні різних частин, EXIR-підсвічування до 20 метрів - при повній відсутності освітлення. Камера передає потік 1920x1536 пікселів зі швидкістю 18 кадрів/секунду.

Аналогові рішення Turbo HD від Hikvision пропонують HD-відео 1080P / 720P у режимі реального часу із максимальною частотою - 60 кадрів за секунду і можливістю передачі відео до 500 метрів по коаксіальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукти повністю сумісні з різноманітними камерами інших виробників, а також PTZ і цифровими відеореєстраторами, що також використовують HDTVI технологію.

Характеристики

Камера: DS-2CE16F1T-IT	
Сенсор:	3Мп, 1/3" Progressive Scan CMOS
Кількість ефективних пікселів:	2052(H)x1536(V)
Мінімальна освітленість:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ увімкн.) 0 Люкс @ с ИК
Швидкість затвору:	1/25 ~ 1/50,000с

Об'єктив:	3.6 мм @ F2.0 Кут огляду: 67°
Кріплення об'єктива:	M12
Кути регулювання:	Поворот: 0 - 360°, нахил: 0 - 90°, крут: 0°-360°
Режим "День/Ніч":	ICR фільтр
Синхронізація:	Внутрішня
Швидкість потоку відео:	1920x1536p - 18 кадрів/с.
Відео вихід:	HD-TVI вихід
Співвідношення сигнал/шум:	більше 62dB
Общие	
Умови роботи:	-40°C ~ +60°C Вологість 90% чи менше (без конденсату)
Живлення:	DC 12V
Потужність споживання:	5 Вт
Ступінь захисту	IP66
ІЧ підсвітка	до 20 метрів
Розміри:	58x55x153 мм
Вага:	370 г