# HDTVI камера Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF (2.8 мм)

Під замовлення




| | |
|---|---|
| Виробник: | Hikvision |
| Тип корпусу: | Купольний |
| Встановлення: | Внутрішня, Вулична |
| Максимальна роздільна здатність: | 2 Мп (1080p) |
| Тип об'єктива: | Фіксований |
| Дальність ІЧ-підсвічування: | 20 м |

## Опис

Дана камера Turbo HD призначена для комплексної організації відеоспостереження як ззовні, так і всередині приміщень.  Turbo HD-камера виконана в купольному корпусі із класом захисту IP66, роздільна здатність - 2 Мп.

Крім того, вона підтримує 4 формати: TVI - THD. AHD - новий аналоговий формат от різних брендів. CVI - формат Dahua. CVBS - старий аналоговий формат.

Аналогові рішення Turbo HD від Hikvision пропонують HD-відео 1080P / 720P у режимі реального часу із максимальною частотою - 60 кадрів за секунду і можливістю передачі відео до 500 метрів по коаксіальному кабелю.  Hikvision Turbo HD продукти повністю сумісні з різноманітними камерами інших виробників, а також PTZ і цифровими відеореєстраторами, що також використовують HDTVI технологію.

## Характеристики

| **Камера DS-2CE56D0T-IRMF** | |
|---|---|
| Сенсор: | 2МП CMOS Image Sensor |
| Кількість ефективних пікселів: | 1920(H)x1080(V) |
| Мінімальна освітленість: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ увімкн.)<br>0 Люкс @ с ИК |
| Швидкість затвору: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Об’єктив: | 2.8 мм @ F2.0<br>Кут огляду: 103.2° |

| | |
|---|---|
| Кріплення  об’єктива: | M12 |
| Кути регулювання: | Поворот: 0 - 360°, нахил: 0 - 75°, крут: 0 - 360° |
| Режим "День/Ніч": | ICR фільтр |
| Синхронізація: | Внутрішня |
| Швидкість потоку відео: | 1080p - 25 кадрів/с. |
| Відео вихід: | Підтримка форматів: TVI/AHD/CVI/CVBS |
| **Загальні** | |
| Умови роботи: | -40°C ~ +60°C<br>Вологість 90% чи менше (без конденсату) |
| Живлення: | DC 12В |
| Потужність споживання: | 4 Вт |
| Ступінь захисту | IP66 |
| ІЧ підсвітка | до 20 метрів |
| Розміри: | 89 x 59 мм |
| Вага: | 340 г |