HDTVI камера Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF (2.8 мм)

Під замовлення



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Купольний
Встановлення:	Внутрішня
Максимальна роздільна здатність:	2 Мп (1080p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Дальність ІЧ-підсвічування:	20 м

Опис

Дана камера Turbo HD призначена для комплексної організації відеоспостереження всередині приміщень. Turbo HD-камера виконана у купольному корпусі, роздільна здатність - 2 Мп.

Камера підтримує 4 формати: TVI - THD. AHD – новий аналоговий формат від різних брендів. CVI - формат Dahua. CVBS - старий аналоговий формат.

Аналогові рішення Turbo HD від Hikvision пропонують HD-відео 1080P / 720P у режимі реального часу із максимальною частотою - 60 кадрів за секунду і можливістю передачі відео до 500 метрів по коаксіальному кабелю. Hikvision Turbo HD продукти повністю сумісні з різноманітними камерами інших виробників, а також PTZ і цифровими відеореєстраторами, що також використовують HDTVI технологію.

Характеристики

Камера DS-2CE56D0T-IRMMF	
Сенсор:	2МП CMOS Image Sensor
Кількість ефективних пікселів:	1920(H)x1080(V)
Мінімальна освітленість:	0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ увімкн.) 0 Люкс @ с ИК
Швидкість затвору:	1/25 ~ 1/50,000с
Об’єктив:	2.8 мм @ F2.0 Кут огляду: 103°
Кріплення об’єктива:	M12

Кути регулювання:	Поворот: 0 - 360°, нахил: 0 - 75°, крут: 0 - 360°
Режим "День/Ніч":	ICR фільтр
Синхронізація:	Внутрішня
Швидкість потоку відео:	1080p - 25 кадрів/с.
Відео вихід:	Підтримка форматів: TVI / AHD / CVI / CVBS
Загальні	
Умови роботи:	-40°C ~ +60°C Вологість 90% чи менше (без конденсату)
Живлення:	DC 12В
Потужність споживання:	4 Вт
Ступінь захисту	до 20 метрів
Розміри:	ф98 х 65 мм
Вага:	250 г