

Відеореєстратор Dahua DH-HCVR5104C-S3

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Тип камер:	, Аналог (CVBS), IP
Канальність:	4 x BNC + 2 x IP
Запис по входу BNC:	, 1080N / 720p
Запис IP (макс.):	8 MP
Тривожні контакти:	Немає
Кількість HDD SATA:	1
Інтерфейси:	VGA, HDMI

Опис

Відеореєстратор Dahua DH-HCVR5104C-S3 розроблений, для підключення трьох відео стандартів : HDCVI, Analog і IP. Відеореєстратор з перед встановленим процесором і вбудованою операційною системою LINUX.

Запис з відеокamer HDCVI можливий в одному з наступних дозволів : 1080p, 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF., швидкість запису 25 / 12 кадрів в секунду залежно від дозволу. Один з плюсів : одночасна робота 4 каналів HDCVI з мак. дозволом 1080p 2 камери IP до 5Мп.

Для зберігання даних передбачений слот для підключення одного жорсткого диска з максимальною місткістю до 6Тб.

Гнучкість і простота користування відеореєстратором, дозволяє легко і швидко будувати комплексні системи безпеки, для видаленого доступу є мобільні застосування для смартфонів: iPhone, iPad, Android, Windows

Особливості:

- Запис в реальному часі 1080p(1~12 кадрів/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF(1 ~ 25 кадрів/с)
- Стандарти: Аналог, HDCVI, IP
- Стискування відео за допомогою кодека H.264
- HDMI / VGA відео виходи

- - Синхронний перегляд 4 каналів
- - Підтримка IP камер виробників : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- - Підтримка ONVIF 2.4
- - Кількість HDD - 1 - SATA до 6 Тб
- - 2USB
- - Інтелектуальне управління PTZ
- - Зручний моніторинг по мережі: Web браузер, CMS(DSS/Smart PSS), Smart Phone(DMSS)

Характеристики

Модель		DH-HCVR5104C-S3
Стандарти відео		
HDCVI		1080p / 720p HDCVI камери
Аналог		PAL/NTSC
IP		Підтримка 2х каналів 4+2, до 5Мп
Система		
Головний процесор		Передвстановлений процесор
Операційна система		Вбудована ОС LINUX
Відео входи		
Вхід		4 канала, BNC
Аудіо:		
Вхід		1 канал, RCA
Вихід		1 канал, RCA
2-х сторонню розмову		Використовуючи канали аудіо вх/ви
Дисплей		
Інтерфейс		1 HDMI, 1 VGA,
Дозвіл		1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Розділення дисплея		1/4
Маскування		4 прямокутних зони(кожна камера)
OSD		Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис
Запис		
Відео / Аудіо стискання		H.264 / G.711
Дозвіл		1080p(1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 x 720) / 960H (960 x 576) / D1/4CIF (704 x 576) / CIF (352 x 288) / QCIF (176 x 144)
Швидкість запису	Основний потік:	1080p (1~12 кадрів/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадрів/с)
	Додатковий потік	D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с)
Швидкість передачі даних		1 ~ 6144 Кб/с.

Режим запису	Вручну, за розкладом:(Постійна, детекція, тривога), без запису
Запис інтервал	1 ~ 60 мін, Попередній запис : 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек
Виявлення Відео	
Активувати події	Запис, Email, вихідний сигнал
Відео детекція	Виявлення руху, зона детектора руху : 396(22 x 18), втрата відеосигналу з камери
Відтворення і Резервне копіювання	
Відтворення Synс	1/4
Режим пошуку	Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук(з точністю до секунди)
Функції відтворення	Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум
Резервний режим	Пристрій USB / Мережа
Мережа	
Ethernet	RJ-45 порт (10/100M)
Мережеві функції	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Максимум Доступ користувача	128 користувачів
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Зберігання	
Внутрішній жорсткий диск	1 SATA порт, до 6 ТБ
Допоміжний інтерфейс	
Інтерфейс USB	2 порти(2 на задній панелі), USB 2.0
Загальний	
Електроживлення	DC12V/2A
Споживана потужність	10Вт (без HDD)
Виробниче середовище	-10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
Розміри(Ш × Г × В)	Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм
Вага	0,5 кг(без жорсткого диска)